



## **TEMPERATURA**

Opzione di registrazione	multiuso
Sensore di temperatura	digitale HQ (interno ed esterno opzionale)
Intervallo di temperatura	da -30°C a +70°C da -40°C a +90°C con sensore esterno da -80°C a +200°C con sensore PT100 esterno
Precisione della temperatura	±0,3°C (da –20°C a + 40°C, altri 0,5°C)
Risoluzione della temperatura	0,1°C
Archiviazione dati	60.000 valori
Display	LCD multifunzione grande
Avvio di impostazione manuale	tramite pulsante
Avvio di impostazione non manuale	tramite software o temporizzata
Tempo di registrazione	fino a 6 mesi
Intervallo	10sec. fino a 11h 59min. (predefinito 10 min.)
Impostazioni allarme	fino a 6 punti personalizzabili
Tipo di allarme	singolo o cumulativo
Batteria	CR2450 / sostituibile dal cliente
Dimensioni	100 x 53 x 12 mm
Peso	54 g
Classe di protezione	IP65
Interfaccia di connessione	USB 2.0, tipo A
Conformità	EN 12830, CE, RoHS
Software Lettore	PDF/CSV o software tempbase 2 /gratuito
Interfaccia per PC	Porta USB integrata
Riprogrammabile	con software tempbase 2 opzionale
Rapporti automatici	PDF e CSV